

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw3841e-as-0280b-s2-p-3625.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2

Numer katalogowy	35424
Kod producenta	IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2
Kod EAN	6923172542120
Wbudowany mikrofon	Tak
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Klasa szczelności	IP67
Pobór mocy	7.2 W
Czułość przetwornika	0.007 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
Wspierane protokoły sieciowe	Pv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
Audio	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Typ obudowy	Tubowa
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Kąt widzenia	107°
Obiektyw	Stały
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak

Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	3840x2160
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2

- Model: IPC-HFW3841E-AS-0280B-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 3840x2160
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 7.2 W
- Czułość przetwornika: 0.007 lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: Pv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 107°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak