

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5241e-ze-27135-p-7243.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5241E-ZE-27135



Numer katalogowy	23583
Kod producenta	IPC-HFW5241E-ZE-27135
Kod EAN	6939554965890
Obiektyw	Motozoom
Pobór mocy	10.3 W
Czułość przetwornika	0.002 Lux@F1.5
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
Audio	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ obudowy	Tubowa
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Kąt widzenia	109° - 29°
Klasa szczelności	IP67
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Wyjście wideo	Tak
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany głośnik	Nie
Wandaloodporność	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Rodzaj przetwornika	STARVIS™ CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Widoczność w nocy	50 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	1920x1080
Ogniskowa obiektywu	2.7mm-13.5mm (motozoom)
Wbudowany obiektyw	Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Max. liczba użytkowników	20

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5241E-ZE-27135

- Przetwornik 1/2,8" **2 MPX CMOS STARVIS™**
 - Kompresja **H.265+, H.265**, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, **MJPEG (sub stream)**
 - Wysoka jakość obrazu: **25 kl/s @ 1080P**(1920x1080)
 - Inteligentna analiza obrazu **IVS**
 - Wejście/wyjście audio
 - Wejście/wyjście **alarmowe**
 - Funkcje: **WDR (120dB)**, 3DNR, AWB, AGC, BLC, ROI
 - Mechaniczny filtr ICR
 - Obiektyw 2.7-13,5mm (**motozoom**) kąt widzenia 109°-30°
 - Max zasięg reflektora Smart IR: 50m
 - Wbudowany czytnik **kart MicroSD** do 128GB
 - Zasilanie DC12V, POE
 - Stopień ochrony IP67
-
- Model: IPC-HFW5241E-ZE-27135
 - Rodzaj przetwornika: STARVIS™ CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/2.8"
 - Widoczność w nocy: 50 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 1920x1080
 - Ogniskowa obiektywu: 2.7mm-13.5mm (motozoom)
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
 - WDR: Tak
 - Balans bieli: Tak
 - Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Tak
 - Wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
 - Wyjście wideo: Tak
 - Max. liczba użytkowników: 20
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: IK10

-
- Pobór mocy: 10.3 W
 - Czułość przetwornika: 0.002 Lux@F1.5
 - Wspierane protokoły sieciowe: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x
 - Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Wbudowany mikrofon: Nie
 - Wbudowany głośnik: Nie
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Kąt widzenia: 109° - 29°
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Motozoom
 - Wandaloodporność: Tak
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie