

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-ipc-hfw5442e-ze-2712-s3-p-666.html>

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3

Numer katalogowy	42823
Kod producenta	IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3
Kod EAN	6923172587251
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Czułość przetwornika	0,0007 lux@F1,8 (kolor, 30 IRE) 0,0004 lux@F1,8 (cz./b, 30 IRE) 0 luksów (oświetlacz włączony)
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
Audio	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ obudowy	Tubowa
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Kąt widzenia	115° - 47°
Obiektyw	Motozoom
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Pobór mocy	12.3 W
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Wyjście wideo	Tak
Język interfejsu WEB	angielski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany głośnik	Nie
Zasilacz w komplecie	NIE
Wandaloodporność	Tak
Model przetwornika2	CMOS
WDR	Tak
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/1.8
Widoczność w nocy	60 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Rozdzielczość	2688x1520
Ogniskowa obiektywu	2.7 mm - 12 mm
Wbudowany obiektyw	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	4 szt.
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Balans bieli	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Max. liczba użytkowników	20
Klasa szczelności	IP67

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3

- Model: IPC-HFW5442E-ZE-2712-S3
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.7 mm - 12 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 4 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- Wyjście wideo: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: angielski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 12.3 W
- Czułość przetwornika: 0,0007 lux@F1,8 (kolor, 30 IRE) 0,0004 lux@F1,8 (cz./b, 30 IRE) 0 luksów (oświetlacz włączony)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;D
DNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP

-
- Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Wbudowany mikrofon: Nie
 - Wbudowany głośnik: Nie
 - Typ obudowy: Tubowa
 - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Model przetwornika2: CMOS
 - Kąt widzenia: 115° - 47°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
 - Obiektyw: Motozoom
 - Wandaloodporność: Tak
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak