

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-itc413-pw4d-iz3-p-2376.html>

## KAMERA IP DAHUA ITC413-PW4D-IZ3



Numer katalogowy	<b>38497</b>
Kod producenta	<b>ITC413-PW4D-IZ3</b>
Kod EAN	<b>6923172581419</b>
Kąt widzenia	<b>39.9° - 15.1°</b>
Pobór mocy	<b>17 W</b>
Czułość przetwornika	<b>0.001 Lux@F1.6 (kolor, 30 IRE)0.0002 Lux@F1.6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (włączony iluminator)</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>HTTP; Protokół HTTPS; 802,1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>0/0</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>2/2</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/1.8</b>
Widoczność w nocy	<b>60 m</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Rozdzielczość	<b>2688x1520</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>8-32mm</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>

---

WDR	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;56 dB</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA ITC413-PW4D-IZ3

- Model: ITC413-PW4D-IZ3
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 8-32mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 2/2
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 17 W
- Czułość przetwornika: 0.001 Lux@F1.6 (kolor, 30 IRE)0.0002 Lux@F1.6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (włączony iluminator)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP; Protokół HTTPS; 802,1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 39.9° - 15.1°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandalooporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak