

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-itc413-pw4d-iz3-p-2376.html>

KAMERA IP DAHUA ITC413-PW4D-IZ3



| | |
|------------------------------------|---|
| Numer katalogowy | 38497 |
| Kod producenta | ITC413-PW4D-IZ3 |
| Kod EAN | 6923172581419 |
| Kąt widzenia | 39.9° - 15.1° |
| Pobór mocy | 17 W |
| Czułość przetwornika | 0.001 Lux@F1.6 (kolor, 30 IRE)0.0002 Lux@F1.6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (włączony iluminator) |
| Wspierane protokoły sieciowe | HTTP; Protokół HTTPS; 802,1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE |
| Audio | Tak |
| Wejścia/wyjścia audio | 0/0 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Typ obudowy | Tubowa |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Tak |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Obiektyw | Motozoom |
| Materiał wykonania obudowy | Metalowa+Plastikowa |
| Przeznaczona do transmisji na żywo | Tak |
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 2/2 |
| Klasa odporności | IK10 |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Wandaloodporność | Tak |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/1.8 |
| Widoczność w nocy | 60 m |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 2688x1520 |
| Ogniskowa obiektywu | 8-32mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Rozdzielczość kamery | 4MPX (2K) |

| | |
|----------------------|------------------|
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Współczynnik S/N | >56 dB |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Onvif | Tak |
| Obsługa kart pamięci | Tak |

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA ITC413-PW4D-IZ3

- Model: ITC413-PW4D-IZ3
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/1.8
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 8-32mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 2/2
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 17 W
- Czułość przetwornika: 0.001 Lux@F1.6 (kolor, 30 IRE)0.0002 Lux@F1.6 (czarno-biały, 30 IRE)0 luksów (włączony iluminator)
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP; Protokół HTTPS; 802,1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 39.9° - 15.1°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandalooporność: Tak
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak