

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-sd22204db-gny-w-p-504.html>

KAMERA IP DAHUA SD22204DB-GNY-W

Numer katalogowy	43239
Kod producenta	SD22204DB-GNY-W
Obsługa WiFi	Tak
Wandaloodporność	Tak
Klasa odporności	IK10
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	99.1° - 31.9°
Typ obudowy	Kopułkowa
Wspierane protokoły sieciowe	Protokół HTTP; Protokół HTTPS; Protokół TCP/IP; Protokół IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; Protokół DHCP; DNS; DSDS; Protokół IPv6; 802.1x; Protokół SSL; Funkcja QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; PSTN; Współczynnik RTP; PPPoE; RTMP; Witam; SAMBA; NFS
Czułość przetwornika	Kolor: 0,005 lux@F1,6 czarno-biały: 0,0005 lux@F1,6
Pobór mocy	4.8 W
Klasa szczelności	IP66
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Współczynnik S/N	≥ 55 dB
Balans bieli	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm - 12 mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	165 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD22204DB-GNY-W

- Model: SD22204DB-GNY-W
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 165 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: ≥ 55 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 4.8 W
- Czulość przetwornika: Kolor: 0,005 lux@F1,6 czarno-biały: 0,0005 lux@F1,6
- Wspierane protokoły sieciowe: Protokół HTTP; Protokół HTTPS; Protokół TCP/IP; Protokół IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; Protokół DHCP; DNS; DSDS; Protokół IPv6; 802.1x; Protokół SSL; Funkcja QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; PSTN; Współczynnik RTP; PPPoE; RTMP; Witam; SAMBA; NFS
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 99.1° - 31.9°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak