

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-sd22204db-gny-w-p-504.html>

## KAMERA IP DAHUA SD22204DB-GNY-W

Numer katalogowy	<b>43239</b>
Kod producenta	<b>SD22204DB-GNY-W</b>
Obsługa WiFi	<b>Tak</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Kąt widzenia	<b>99.1° - 31.9°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>Protokół HTTP; Protokół HTTPS; Protokół TCP/IP; Protokół IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; Protokół DHCP; DNS; DSDS; Protokół IPv6; 802.1x; Protokół SSL; Funkcja QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; PSTN; Współczynnik RTP; PPPoE; RTMP; Witam; SAMBA; NFS</b>
Czułość przetwornika	<b>Kolor: 0,005 lux@F1,6 czarno-biały: 0,0005 lux@F1,6</b>
Pobór mocy	<b>4.8 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>≥ 55 dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8 mm - 12 mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>165 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA SD22204DB-GNY-W

- Model: SD22204DB-GNY-W
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 165 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N:  $\geq 55$  dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 4.8 W
- Czulość przetwornika: Kolor: 0,005 lux@F1,6 czarno-biały: 0,0005 lux@F1,6
- Wspierane protokoły sieciowe: Protokół HTTP; Protokół HTTPS; Protokół TCP/IP; Protokół IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; Protokół DHCP; DNS; DSDDS; Protokół IPv6; 802.1x; Protokół SSL; Funkcja QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; PSTN; Współczynnik RTP; PPPoE; RTMP; Witam; SAMBA; NFS
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 99.1° - 31.9°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak