

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-sd22404db-gny-p-1338.html>

## KAMERA IP DAHUA SD22404DB-GNY



Numer katalogowy	<b>40982</b>
Kod producenta	<b>SD22404DB-GNY</b>
Kod EAN	<b>6923172536334</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Kąt widzenia	<b>90.3° - 29.4°</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Typ obudowy	<b>Obrotowa</b>
Audio	<b>Nie</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS</b>
Czułość przetwornika	<b>Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6</b>
Pobór mocy	<b>4.8 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Nie</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8 mm - 12 mm</b>

---

Rozdzielczość	<b>2560x1440</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA SD22404DB-GNY

- Model: SD22404DB-GNY
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 4.8 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 90.3° - 29.4°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak