

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-sd22404t-gn-w-p-4326.html>

## KAMERA IP DAHUA SD22404T-GN-W



Numer katalogowy	<b>25020</b>
Kod producenta	<b>SD22404T-GN-W</b>
Kod EAN	<b>6939554942464</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Nie</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Kąt widzenia	<b>113°-33.8°</b>
Typ obudowy	<b>Obrotowa</b>
Audio	<b>Nie</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x</b>
Czułość przetwornika	<b>0.05 Lux (kolor) 0.005 Lux (B/W)</b>
Pobór mocy	<b>10 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Obsługa WiFi	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Nie</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.7-11mm (4x zoom)</b>
Rozdzielczość	<b>2592x1944</b>

---

Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA SD22404T-GN-W

- Model: SD22404T-GN-W
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2592x1944
- Ogniskowa obiektywu: 2.7-11mm (4x zoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 10 W
- Czułość przetwornika: 0.05 Lux (kolor) 0.005 Lux (B/W)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 113°-33.8°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Tak
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie