

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-sd2a200hb-gn-aw-pv-0400-s2-p-1878.html>

## KAMERA IP DAHUA SD2A200HB-GN-AW-PV-0400-S2

Numer katalogowy	<b>40174</b>
Kod producenta	<b>SD2A200HB-GN-AW-PV-0400-S2</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Plastikowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>86.8°</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Typ obudowy	<b>Obrotowa</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SS L;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DNS;ARP</b>
Czułość przetwornika	<b>Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (illuminator on)</b>
Pobór mocy	<b>11 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Obsługa WiFi	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>4mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>

---

Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

---

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA SD2A200HB-GN-AW-PV-0400-S2

- Model: SD2A200HB-GN-AW-PV-0400-S2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP66
- Pobór mocy: 11 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: UDP;FTP;RTMP;IPv6;IPv4;IP Filter;DNS;RTCP;HTTP;NTP;SSL;DHCP;RTP;SMTP;HTTPS;TCP/IP;RTSP;DDNS;ARP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 86.8°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak