

Dane aktualne na dzień: 19-06-2026 18:00

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-sd42212t-hn-p-8912.html>



KAMERA IP DAHUA SD42212T-HN

Numer katalogowy	13895
Kod producenta	SD42212T-HN
Kod EAN	6939554932281
Kąt widzenia	59°-5°
Klasa szczelności	IP66
Pobór mocy	12 W
Czułość przetwornika	Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP,IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
Audio	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ obudowy	Obrotowa
Max. liczba użytkowników	20
Obiektyw	Regulowany
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	2/1
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	IK10
Wbudowany głośnik	Nie
Wandaloodporność	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	1920x1080
Ogniskowa obiektywu	5.1-61.2mm ZOOM: X12
Wbudowany obiektyw	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie

Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Współczynnik S/N	>55 dB
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak

Opis produktu

KAMERA IP DAHUA SD42212T-HN

- Przetwornik 1/2.7 " Progressive Scan Exmor CMOS
- Kompresja H.264 / MJPEG
- Ilość klatek 25 kl/s @1080p50 kl/s @720p
- Funkcje: WDR, Dzień/Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Podgląd zdalny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Obiektyw regulowany 5.1- 61.2 mm
- Stopień ochrony IP66, IK10

- Model: SD42212T-HN
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 5.1-61.2mm ZOOM: X12
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >55 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 12 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 59°-5°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)

-
- Obiektów: Regulowany
 - Wandaloodporność: Tak
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie