

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-dahua-sd42212t-hn-p-8912.html>

## KAMERA IP DAHUA SD42212T-HN

Numer katalogowy	<b>13895</b>
Kod producenta	<b>SD42212T-HN</b>
Kod EAN	<b>6939554932281</b>
Kąt widzenia	<b>59°-5°</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Pobór mocy	<b>12 W</b>
Czułość przetwornika	<b>Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP,UDP,UPnP,ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP,IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Typ obudowy	<b>Obrotowa</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obiektyw	<b>Regulowany</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Nie</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>2/1</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Wbudowany głośnik	<b>Nie</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>5.1-61.2mm ZOOM: X12</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Nie</b>

---

Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
WDR	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;55 dB</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DAHUA SD42212T-HN

- Przetwornik 1/2.7 " Progressive Scan Exmor CMOS
- Kompresja H.264 / MJPEG
- Ilość klatek 25 kl/s @1080p50 kl/s @720p
- Funkcje: WDR, Dzień/Noc (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Podgląd zdalny: Web viewer, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- Obiektyw regulowany 5.1- 61.2 mm
- Stopień ochrony IP66, IK10
  
- Model: SD42212T-HN
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 5.1-61.2mm ZOOM: X12
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >55 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 2/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 12 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Wbudowany głośnik: Nie
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 59°-5°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)

- 
- Obiektów: Regulowany
  - Wandaloodporność: Tak
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie