

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-ds-2cd2955fwd-i-hikvision-1-05mm-p-6942.html>

KAMERA IP DS-2CD2955FWD-I HIKVISION 1,05mm

Numer katalogowy	23688
Kod producenta	DS-2CD2955FWD-I 1,05mm
Kod EAN	6954273643034
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Pobór mocy	6.7 W
Czułość przetwornika	Kolor 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR on
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv
Audio	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wbudowany mikrofon	Nie
Typ obudowy	Kopułkowa
Kąt widzenia	180°
Obiektyw	Stały
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Wyjście wideo	Nie
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Zasilacz w komplecie	NIE
Wandaloodporność	Nie
Model przetwornika2	CMOS
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	6 szt.
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.5"
Widoczność w nocy	8 m
Typ kamery	Wewnętrzna
Rozdzielczość	2560x1920
Ogniskowa obiektywu	1.1mm

Wbudowany obiektyw	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Max. liczba użytkowników	6

Opis produktu

KAMERA IP DS-2CD2955FWD-I HIKVISION 1,05mm

- Model: DS-2CD2955FWD-I 1,05mm
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.5"
- Widoczność w nocy: 8 m
- Typ kamery: Wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 1.1mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 6 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 6
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: Tylko do zastosowań wewnętrznych
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6.7 W
- Czułość przetwornika: Kolor 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR on
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 180°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały

-
- Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie