

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-ds-2cd2955fwd-i-hikvision-1-05mm-p-6942.html>

## KAMERA IP DS-2CD2955FWD-I HIKVISION 1,05mm

Numer katalogowy	<b>23688</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD2955FWD-I 1,05mm</b>
Kod EAN	<b>6954273643034</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Plastikowa</b>
Pobór mocy	<b>6.7 W</b>
Czułość przetwornika	<b>Kolor 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR on</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Kąt widzenia	<b>180°</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Klasa szczelności	<b>Tylko do zastosowań wewnętrznych</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Nie</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>1/1</b>
Wyjście wideo	<b>Nie</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Zasilacz w komplecie	<b>NIE</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Model przetwornika2	<b>CMOS</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>6 szt.</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.5"</b>
Widoczność w nocy	<b>8 m</b>
Typ kamery	<b>Wewnętrzna</b>
Rozdzielczość	<b>2560x1920</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>1.1mm</b>

Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>5MPX</b>
WDR	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Max. liczba użytkowników	<b>6</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP DS-2CD2955FWD-I HIKVISION 1,05mm

- Model: DS-2CD2955FWD-I 1,05mm
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.5"
- Widoczność w nocy: 8 m
- Typ kamery: Wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 1.1mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 6 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 6
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: Tylko do zastosowań wewnętrznych
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6.7 W
- Czułość przetwornika: Kolor 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR on
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 180°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Stały

- 
- Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie