

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-ez-ip-ezi-b120-f2-p-1397.html>

KAMERA IP EZ-IP EZI-B120-F2

| | |
|-----------------------------------|---|
| Numer katalogowy | 39853 |
| Kod producenta | EZI-B120-F2 |
| Kod EAN | 6923172591463 |
| Kąt widzenia | 84° |
| Max. liczba użytkowników | 10 |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Pobór mocy | 2.2 W |
| Czułość przetwornika | 0.01 lux@F2.0 (Color,30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Wspierane protokoły sieciowe | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast |
| Audio | Nie |
| Typ obudowy | Tubowa |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | Nie |
| Obsługa kart pamięci | Tak |
| Obiektyw | Stały |
| Wyjście wideo | Nie |
| Język interfejsu WEB | polski |
| Interfejs sieciowy | RJ45(10/100Mbps) |
| Klasa odporności | Nie dotyczy |
| Zasilacz w komplecie | NIE |
| Wandaloodporność | Tak |
| Model przetwornika2 | CMOS |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |
| Rodzaj przetwornika | CMOS |
| Wielkość przetwornika | 1/2.8" |
| Widoczność w nocy | 30 m |
| Typ kamery | Zewnętrzna/wewnętrzna |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Ogniskowa obiektywu | 2.8mm |
| Wbudowany obiektyw | Tak |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |
| Rozdzielczość kamery | 2MPX (FULLHD) |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | 2 szt. |
| WDR | Tak |
| Balans bieli | Tak |
| Strefy prywatności | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Obsługa WiFi | Nie |
| Onvif | Tak |

Opis produktu

KAMERA IP EZ-IP EZI-B120-F2

- Przetwornik obrazu **CMOS 2 MP 1/2,8"**
- Rozdzielczość obrazu. **2 MP (1920 x 1080)** przy 25/30 kl./s
- Obiektyw 2.8mm
- Kąt widzenia 84 stopnie
- **Kodek H.265**, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepływność
- Wbudowany **wydajny oświetlacz IR, zasięg do 30m**
- Elastyczne kodowanie **ROI, SMART H.264+/H.265+**
- **Wybrane funkcje:** Tryb obracania, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny
- **Wykrywanie:** wykrywanie ruchu, manipulowanie wideo, rozłączenie sieci, konflikt IP i nielegalny dostęp
- Zasilanie 12 VDC / PoE 48V
- **Stopień ochrony IP67**
- Model: EZI-B120-F2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wyjście wideo: Nie
- Max. liczba użytkowników: 10
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP65
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 2.2 W
- Czułość przetwornika: 0.01 lux@F2.0 (Color,30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W,30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Nie
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 84°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)

-
- Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Tak