

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1021-i-f-28mm-p-5763.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2.8mm

Numer katalogowy	28631
Kod producenta	DS-2CD1021-I 2.8mm
Kod EAN	6941264098027
Obsługa kart pamięci	Nie
Model przetwornika2	Inny
Zasilacz w komplecie	NIE
Klasa odporności	Nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	angielski
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	106°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Czułość przetwornika	0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR
Pobór mocy	6.5 W
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	10
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
WDR	Nie
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1021-I (F) 2.8mm

- Rozdzielczość do 2Mpix
- do 25 kl./s dla 2Mpix
- Obiektyw f=2.8mm/F2.0
- Kompresja H.264 / H.264+ \ MJPEG
- Dwa strumienie wideo
- D-WDR, BLC, 3D DNR
- Zgodna z ONVIF
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
- Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
- Obudowa o klasie szczelności IP67
- Zasilanie PoE lub 12 VDC
 - Model: DS-2CD1021-I 2.8mm
 - Rodzaj przetwornika: CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/2.7"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 1920x1080
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - WDR: Nie
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 10
 - Język interfejsu WEB: angielski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 6.5 W
 - Czułość przetwornika: 0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
 - Audio: Nie

-
- Typ obudowy: Tubowa
 - Model przetwornika2: Inny
 - Kąt widzenia: 106°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały
 - Materiał wykonania obudowy: Plastikowa