

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1027g0-l-28mm-p-5722.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1027G0-L (2.8mm)

Numer katalogowy	29947
Kod producenta	DS-2CD1027G0-L (2.8mm)
Kod EAN	6941264051374
Obsługa kart pamięci	Nie
Wandaloodporność	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	110°-40°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Czułość przetwornika	0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Pobór mocy	3.6 W
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	32
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1027G0-L (2.8mm)

- Model: DS-2CD1027G0-L (2.8mm)
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 3.6 W
- Czułość przetwornika: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 110°-40°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie