

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1043g0-i-28mm-c-p-5764.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G0-I 2.8mm (C)

Numer katalogowy	<b>28369</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD1043G0-I 2,8mm</b>
Kod EAN	<b>6941264092452</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Model przetwornika2	<b>CMOS</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>100°</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Audio	<b>Nie</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP, DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,N TP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X, QoS,IPv6UDP, Bonjour</b>
Czułość przetwornika	<b>Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) , 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>32</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
WDR	<b>Nie</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>2560x1440</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>

---

Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

---

## Opis produktu

### KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1043G0-I 2.8mm (C)

- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 4Mpix
- Obiektyw f=2.8mm
- Dwa strumienie wideo
- D-WDR, BLC, 3D DNR
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
- Obsługa IE, iPhone, Android
- Obudowa o klasie szczelności IP67
- Zasilanie PoE lub 12 VDC
  
- Model: DS-2CD1043G0-I 2,8mm
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) , 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6UDP, Bonjour
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 100°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandalooporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa