

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1121-i-f-28mm-p-5693.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) (2.8mm)

Numer katalogowy	28593
Kod producenta	DS-2CD1121-I (F)
Kod EAN	6941264097860
Onvif	Tak
Klasa odporności	IK10
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	105°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Czułość przetwornika	0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
Pobór mocy	5 W
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	10
Obsługa kart pamięci	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) (2.8mm)

- Rozdzielczość do 2Mpix
 - do 25 kl./s dla 2Mpix
 - Obiektyw f=2.8mm/F2.0
 - Kompresja H.264 / H.264+ / mjpeg
 - Dwa strumienie wideo
 - D-WDR, BLC, 3D DNR
 - Zgodna z ONVIF
 - Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
 - Obsługa IE, iPhone, Android
 - Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
 - Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
 - Obudowa o klasie szczelności IP67. Wandaloodporność IK10
 - Zasilanie PoE lub 12 VDC
-
- Model: DS-2CD1121-I (F)
 - Rodzaj przetwornika: CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/2.8"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 1920x1080
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 10
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: IK10
 - Pobór mocy: 5 W
 - Czułość przetwornika: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
 - Audio: Nie
 - Typ obudowy: Kopułkowa
 - Kąt widzenia: 105°
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały