

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1121-i-f-28mm-p-5693.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) (2.8mm)

Numer katalogowy	<b>28593</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD1121-I (F)</b>
Kod EAN	<b>6941264097860</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>105°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Audio	<b>Nie</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour</b>
Czułość przetwornika	<b>0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>10</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1121-I (F) (2.8mm)

- Rozdzielczość do 2Mpix
  - do 25 kl./s dla 2Mpix
  - Obiektyw f=2.8mm/F2.0
  - Kompresja H.264 / H.264+ / mjpeg
  - Dwa strumienie wideo
  - D-WDR, BLC, 3D DNR
  - Zgodna z ONVIF
  - Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
  - Obsługa IE, iPhone, Android
  - Obsługa EMAIL, FTP, SMTP, NTP, RTSP
  - Oprogramowanie rejestrujące iVMS-4200
  - Obudowa o klasie szczelności IP67. Wandaloodporność IK10
  - Zasilanie PoE lub 12 VDC
- 
- Model: DS-2CD1121-I (F)
  - Rodzaj przetwornika: CMOS
  - Wielkość przetwornika: 1/2.8"
  - Widoczność w nocy: 30 m
  - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
  - Rozdzielczość: 1920x1080
  - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
  - Wbudowany obiektyw: Tak
  - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
  - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
  - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
  - Strefy prywatności: Tak
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Nie
  - Onvif: Tak
  - Obsługa kart pamięci: Nie
  - Max. liczba użytkowników: 10
  - Język interfejsu WEB: polski
  - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
  - Klasa szczelności: IP67
  - Klasa odporności: IK10
  - Pobór mocy: 5 W
  - Czułość przetwornika: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR
  - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RT P, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
  - Audio: Nie
  - Typ obudowy: Kopułkowa
  - Kąt widzenia: 105°
  - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
  - Obiektyw: Stały