

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1123g0e-i-c-28mm-p-5701.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I (C) (2.8mm)

Numer katalogowy	28592
Kod producenta	DS-2CD1123G0E-I (C)
Kod EAN	6941264098041
Obsługa kart pamięci	Nie
Wandaloodporność	Tak
Klasa odporności	IK10
Interfejs sieciowy	BRAK
Język interfejsu WEB	angielski
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	115°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
Czułość przetwornika	Kolor: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
Pobór mocy	6.5 W
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	6
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Nie
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1123G0E-I (C) (2.8mm)

- Model: DS-2CD1123G0E-I (C)
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Detekcja ruchu: Nie
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 6
- Język interfejsu WEB: angielski
- Interfejs sieciowy: BRAK
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 6.5 W
- Czułość przetwornika: Kolor: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 115°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Tak