

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1321-i-28mm-f-p-5610.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1321-I (2.8mm) (F)

Numer katalogowy	<b>29963</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD1321-I (2.8mm) (F)</b>
Kod EAN	<b>6941264097921</b>
Max. liczba użytkowników	<b>10</b>
Model przetwornika2	<b>CMOS</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Zasilacz w komplecie	<b>NIE</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>95°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Audio	<b>Nie</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour</b>
Czułość przetwornika	<b>0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR</b>
Pobór mocy	<b>6 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>

---

Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1321-I (2.8mm) (F)

- Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS, **2MP**
- Kompresja H.264+/H.264/MJPEG
- Wysoka jakość obrazu: **25kl/s@2MPX** (1920 × 1080)
- Mechaniczny filtr ICR
- Obiektyw **2.8 mm**
- Kąt widzenia **112.1°**
- Max zasięg reflektora **IR 30m**
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni
- Zasilanie: **12 VDC** lub **PoE** 802.3a
- Stopień ochrony: **IP67**
  
- Model: DS-2CD1321-I (2.8mm) (F)
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 10
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6 W
- Czułość przetwornika: 0,01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lx w trybie z IR
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Model przetwornika2: CMOS
- Kąt widzenia: 95°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa

