

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1343g0-i-c-4mm-p-5842.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) 4mm

Numer katalogowy	<b>28373</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD1343G0-I 4mm</b>
Kod EAN	<b>6941264092490</b>
Max. liczba użytkowników	<b>64</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Audio	<b>Nie</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour</b>
Czułość przetwornika	<b>0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Rozdzielczość	<b>2688x1520</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

### Opis produktu

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1343G0-I (C) 4mm

- 
- • Rozdzielczość do 4Mpix
  - • do 20 kl./s dla 4Mpix
  - • Obiektyw f=4mm/F2.0
  - • D-WDR, BLC, 3D DNR
  - • Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
  - • Obudowa o klasie szczelności IP67
  - • Zasilanie PoE lub 12 VDC
  
  - Model: DS-2CD1343G0-I 4mm
  - Rodzaj przetwornika: CMOS
  - Wielkość przetwornika: 1/3"
  - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
  - Rozdzielczość: 2688x1520
  - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
  - Strefy prywatności: Tak
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Nie
  - Onvif: Tak
  - Obsługa kart pamięci: Nie
  - Max. liczba użytkowników: 64
  - Język interfejsu WEB: polski
  - Klasa szczelności: IP67
  - Klasa odporności: Nie dotyczy
  - Pobór mocy: 5 W
  - Czulość przetwornika: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
  - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6, UDP, Bonjour
  - Audio: Nie
  - Typ obudowy: Kopułkowa
  - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
  - Obiektyw: Stały
  - Wandalooporność: Nie