

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd1623g0-iz-2-8-12mm-p-7525.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1623G0-IZ (2,8-12mm)



Numer katalogowy	<b>22109</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD1623G0-IZ</b>
Kod EAN	<b>6954273667023</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>angielski</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Nie</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Kąt widzenia	<b>98°</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Audio	<b>Nie</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour</b>
Czułość przetwornika	<b>0.01 Lux</b>
Pobór mocy	<b>7 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>6</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm-12mm (motozoom)</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>

---

Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP HIKVISION DS-2CD1623G0-IZ (2,8-12mm)

- Model: DS-2CD1623G0-IZ
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm-12mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 6
- Język interfejsu WEB: angielski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 7 W
- Czulość przetwornika: 0.01 Lux
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 98°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Motozoom
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie