

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2043g2-i-28mm-p-5688.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-I (2.8mm)

Numer katalogowy	29772
Kod producenta	DS-2CD2043G2-I
Kod EAN	6941264063681
Obsługa kart pamięci	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	103°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Czułość przetwornika	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
Pobór mocy	6 W
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	32
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2688x1520
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2043G2-I (2.8mm)

- Model: DS-2CD2043G2-I
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 6 W
- Czułość przetwornika: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
- Audio: Nie
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 103°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały