

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2643g2-izs28-12mm-p-5762.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)

Numer katalogowy	29790
Kod producenta	DS-2CD2643G2-IZS
Kod EAN	6941264073741
Max. liczba użytkowników	32
Wandaloodporność	Tak
Klasa odporności	IK10
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	95°
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Nie
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
Czułość przetwornika	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
Pobór mocy	13 W
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm - 12 mm
Rozdzielczość	2688x1520
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna

Widoczność w nocy	60 m
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)

- Przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS
 - Rozdzielczość: 1920x1080 / 30 kl/s
 - Ilość pikseli: 2Mpx
 - Obiektyw regulowany: 2.8~12mm
 - Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 - Tryb pracy dzień / noc (ICR)
 - Diody IR LED EXIR 2.0 Black Glass (zasięg 50m)
 - Funkcje inteligentnej analizy obrazu
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1 (jack 3.5) np. dla mikrofonu
 - Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1 dla systemów SSWiN
 - Zgodność ze standardem: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
 - Obudowa biała: Klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)
 - Zintegrowana skrzynka przyłączeniowa
 - Systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności
 - Funkcje: AGC, WDR 120dB, 3D DNR, BLC, ROI
 - Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 128GB
 - Podgląd obrazu ONLINE (również mobilnie)
 - Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)
 - Zabezpieczenia: przeciwprzepięciowe
 - Gwarancja: 36 miesięcy
-
- Model: DS-2CD2643G2-IZS
 - Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/3"
 - Widoczność w nocy: 60 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 2688x1520
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - WDR: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Tak
 - Max. liczba użytkowników: 32
 - Język interfejsu WEB: polski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Klasa odporności: IK10
 - Pobór mocy: 13 W
 - Czułość przetwornika: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR on
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE
 - Audio: Tak
 - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
 - Wbudowany mikrofon: Nie
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Kąt widzenia: 95°
 - Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
 - Obiektyw: Motozoom
 - Wandaloodporność: Tak

