

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2646g2-izs-28-12mm-c-p-5674.html>

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Numer katalogowy	29990
Kod producenta	DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)
Kod EAN	6941264083504
Klasa szczelności	IP67
Wandaloodporność	Tak
Klasa odporności	IK10
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Wejścia/wyjścia alarmowe	1
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	108° - 31°
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Czułość przetwornika	Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Pobór mocy	13 W
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Max. liczba użytkowników	32
Obsługa kart pamięci	Nie
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm-12mm (motozoom)

Rozdzielczość	2688x1520
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2646G2-IZS (2.8-12mm) (C)

- Model: DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm-12mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 13 W
- Czulość przetwornika: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 108° - 31°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandalooporność: Tak