

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2746g2-izs-28-12mm-c-p-5673.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2746G2-IZS (2.8-12mm) (C)

Numer katalogowy	<b>30017</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD2746G2-IZS (2.8-12mm) (C)</b>
Kod EAN	<b>6941264083429</b>
Klasa szczelności	<b>IP66</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>1/1</b>
Obiektyw	<b>Motozoom</b>
Kąt widzenia	<b>108°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP</b>
Czułość przetwornika	<b>Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR</b>
Pobór mocy	<b>10.5 W</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Max. liczba użytkowników	<b>32</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm-12mm (motozoom)</b>

---

Rozdzielczość	<b>2688x1520</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2746G2-IZS (2.8-12mm) (C)

- Model: DS-2CD2746G2-IZS (2.8-12mm) (C)
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2688x1520
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm-12mm (motozoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: IK10
- Pobór mocy: 10.5 W
- Czulość przetwornika: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 108°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Motozoom
- Wandalooporność: Tak