

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2h25fwd-izs28-12mm-p-7897.html>

## KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8-12mm)

Numer katalogowy	<b>18832</b>
Kod producenta	<b>DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8- 12mm)</b>
Kod EAN	<b>6954273643041</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Czułość przetwornika	<b>0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR,</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Nie</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Kąt widzenia	<b>105° - 35°</b>
Obiektyw	<b>Regulowany</b>
Pobór mocy	<b>10 W</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Nie</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>1/1</b>
Wyjście wideo	<b>Tak</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Klasa odporności	<b>IK10</b>
Zasilacz w komplecie	<b>NIE</b>
Wandaloodporność	<b>Tak</b>
Model przetwornika2	<b>CMOS</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.8"</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>

---

Ogniskowa obiektywu	<b>2.8 mm - 12 mm</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
WDR	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8-12mm)

- Kamera megapikselowa kopułowa/turret
- Zgodna z ONVIF
- Rozdzielczość do 2Mpix/1920x1080 do 30 kl./s
- Obiektyw f=2.8-12mm MOTO-ZOOM
- Kompresja H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
- trueWDR, HLC, BLC, ANR, IP67, IK10, BNC
- Obsługa kart uSD/SDXC (max. do 128 GB)
- Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR do 30m)
  
- Model: DS-2CD2H25FWD-IZS(2.8- 12mm)
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm - 12 mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Wyjście wideo: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: IK10

- 
- Pobór mocy: 10 W
  - Czułość przetwornika: 0.005Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR,
  - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
  - Audio: Tak
  - Wejścia/wyjścia audio: 1/1
  - Wbudowany mikrofon: Nie
  - Typ obudowy: Kopułkowa
  - IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
  - Model przetwornika2: CMOS
  - Kąt widzenia: 105° - 35°
  - Zasilacz w komplecie: NIE
  - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
  - Obiektyw: Regulowany
  - Wandaloodporność: Tak
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie