

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-2mp-ipcam-t2-30dl-28mm-p-1323.html>



## Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 2MP IPCAM-T2-30DL 2.8mm

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Numer katalogowy                 | <b>39344</b>                 |
| Kod producenta                   | <b>IPCAM-T2-30DL</b>         |
| Kod EAN                          | <b>311323845</b>             |
| Rozdzielczość kamery             | <b>2MPX (FULLHD)</b>         |
| Widoczność w nocy                | <b>30 m</b>                  |
| Typ kamery                       | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b> |
| Rozdzielczość                    | <b>1920x1080</b>             |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | <b>Tak</b>                   |
| Detekcja ruchu                   | <b>Nie</b>                   |
| Obsługa WiFi                     | <b>Tak</b>                   |
| Obsługa kart pamięci             | <b>Nie</b>                   |
| Typ obudowy                      | <b>Kopułkowa</b>             |
| Obiektyw                         | <b>Stały</b>                 |
| Wandaloodporność                 | <b>Nie</b>                   |

### Opis produktu

#### Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 2MP IPCAM-T2-30DL 2.8mm

Kopułkowa zewnętrzna kamera **IP Hilook turret 2MP IPCAM-T2-30DL 2.8mm** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w **rozdzielczości 2 MP**
- Wydajna **technologia kompresji H.265+**
- Najnowsza **technologia wykrywania ludzi i pojazdów**
- **Smart Dual-Light:** zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- Wbudowany **mikrofon**
- Funkcja **redukcji szumów 3D DNR**

**Kamera IP Hilook turret 2MP IPCAM-T2-30DL 2.8mm** znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie

- 
- szkół i instytucji edukacyjnych
  - ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-T2-30DL
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Detekcja ruchu: Nie
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie