

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-5mp-ipcam-t5-ir30-28mm-p-1383.html>

## Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm

Numer katalogowy	<b>39632</b>
Kod producenta	<b>IPCAM-T5</b>
Kod EAN	<b>6942160436951</b>
Max. liczba użytkowników	<b>32</b>
Model przetwornika2	<b>CMOS</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>98°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Rozdzielczość kamery	<b>5MPX</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
WDR	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>2560x1920</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>

---

## Opis produktu

### Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm

Kopułkowa zewnętrzna kamera **IP Hilook turret 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w **rozdzielczości 5 MP**
- Wydajna **technologia kompresji H.265+**
- Wyraźne obrazowanie przy silnym podświetleniu dzięki **technologii WDR**
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- Łatwa instalacja dzięki technologii **Power over Ethernet (PoE)**

Kamera **IP Hilook turret 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm** to zaawansowane urządzenie, które pozwala na monitorowanie i rejestrację wysokiej jakości obrazu w rozdzielczości **5MPx**. Jest to nowoczesne rozwiązanie stosowane w systemach monitoringu wideo, zarówno w domach, biurach, jak i w różnego rodzaju obiektach publicznych.

Obraz **5MPx** oznacza, że kamera rejestruje obraz o rozdzielczości **2560 × 1920 pikseli**, co daje bardzo szczegółowy i wyraźnie zdefiniowany obraz. Dzięki temu możliwe jest dokładne rozpoznawanie szczegółów, takich jak twarze, numery rejestracyjne czy inne ważne informacje.

**Kamera IP Hilook turret 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm** o odporności **IP67** jest urządzeniem o wysokich standardach wytrzymałości i ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Posiada klasę ochrony, która jest zdefiniowana przez **międzynarodowy standard IP67**.

**Odporność na wodę i kurz** oznacza, że kamera jest hermetycznie zamknięta, co uniemożliwia przenikanie cząstek stałych do wnętrza urządzenia. Dzięki temu jest idealna do zastosowań na zewnątrz, w miejscach, gdzie występuje duża ilość kurzu, jak na przykład w przemyśle, budownictwie, lub na terenach otwartych.

**Kamera IP Hilook turret 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm** wyposażona w funkcję podczerwieni (**IR**) o zasięgu **30 metrów** to zaawansowane urządzenie, które umożliwia skuteczne monitorowanie w warunkach słabego oświetlenia lub całkowitej ciemności.

Dzięki wbudowanym **diodom podczerwieni**, kamera może emitować niewidoczne dla ludzkiego oka światło podczerwone, które odbija się od obiektów w otoczeniu, umożliwiając uzyskanie obrazu nawet w zupełnym mroku. Zasięg **30 metrów** oznacza, że kamera może wykrywać obiekty lub osoby na odległość do **30 metrów** od swojej pozycji.

**Funkcja podczerwieni** jest szczególnie przydatna w systemach monitoringu wizyjnego, które są stosowane w nocy lub w słabo oświetlonych obszarach, takich jak parkingi, magazyny, obiekty przemysłowe czy tereny otwarte. Zapewnia ona niezawodne nagrywanie wideo, umożliwiając identyfikację osób lub zdarzeń nawet w warunkach braku światła.

**Kamera IP Hilook turret 5MP IPCAM-T5 IR30 2.8mm** znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-T5
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1920

- 
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
  - Wbudowany obiektyw: Tak
  - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
  - WDR: Tak
  - Detekcja ruchu: Tak
  - Obsługa WiFi: Nie
  - Obsługa kart pamięci: Nie
  - Max. liczba użytkowników: 32
  - Język interfejsu WEB: polski
  - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
  - Klasa szczelności: IP67
  - Klasa odporności: Nie dotyczy
  - Pobór mocy: 5 W
  - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
  - Typ obudowy: Kopułkowa
  - Model przetwornika2: CMOS
  - Kąt widzenia: 98°
  - Rozdzielczość kamery: 5MPX
  - Obiektyw: Stały
  - Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa