

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-2mp-ipcam-b2-28mm-p-1507.html>

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2 2.8mm

Numer katalogowy	39338
Kod producenta	IPCAM-B2
Kod EAN	311323846
Onvif	Nie
Wandaloodporność	Nie
Zasilacz w komplecie	NIE
Klasa odporności	Nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	100°
Typ obudowy	Tubowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Pobór mocy	5 W
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	32
Obsługa kart pamięci	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1080

Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2 2.8mm

Tubowa zewnętrzna kamera IP **Hilook IPCAM-B2** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Kamera zewnętrzna tubowa
- Przetwornik obrazu **1/2,7" Progressive Scan CMOS**
- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości **2 MPx**
- Wydajna technologia kompresji **H.265+**
- Wyraźne obrazowanie przy silnym podświetleniu dzięki technologii **DWDR**
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- EXIR 2.0: zaawansowana technologia podczerwieni o dużym zasięgu **IR (30m)**
- **Zasilanie** 12 VDC/ PoE: 802.3af, klasa 3

Kamera IP HiLook bullet 2MP IPCAM-B2 znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-B2
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

-
- Audio: Nie
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Kąt widzenia: 100°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa