

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-2mp-ipcam-b2-50ir-4mm-p-1466.html>



## Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-50IR 4mm

Numer katalogowy	<b>39339</b>
Kod producenta	<b>IPCAM-B2-50IR</b>
Kod EAN	<b>311323843</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>81°</b>
Typ obudowy	<b>Tubowa</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP</b>
Pobór mocy	<b>5 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>32</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Nie</b>
Rozdzielczość kamery	<b>2MPX (FULLHD)</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
WDR	<b>Nie</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>4mm</b>
Rozdzielczość	<b>1920x1080</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Widoczność w nocy	<b>50 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.9"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>Progressive Scan CMOS</b>

---

## Opis produktu

### Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-50IR 4mm

Tubowa zewnętrzna kamera IP **Hilook bullet 2MP IPCAM-B2-50IR 4mm** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości **2 MP**
- Obsługa **wykrywania ludzi i pojazdów**
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- Wydajna technologia kompresji **H.265+** pozwala zaoszczędzić przepustowość i pamięć masowa
- Łatwa instalacja dzięki technologii Power over Ethernet (PoE)

**Kamera IP Hilook bullet 2MP IPCAM-B2-50IR 4mm** znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-B2-50IR
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 81°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa