

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-2mp-ipcam-b2-50ir-4mm-p-1466.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-50IR 4mm

Numer katalogowy	39339
Kod producenta	IPCAM-B2-50IR
Kod EAN	311323843
Obsługa WiFi	Nie
Wandaloodporność	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	81°
Typ obudowy	Tubowa
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Pobór mocy	5 W
Klasa szczelności	IP67
Max. liczba użytkowników	32
Obsługa kart pamięci	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Detekcja ruchu	Tak
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
WDR	Nie
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	4mm
Rozdzielczość	1920x1080
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	50 m
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Rodzaj przetwornika	Progressive Scan CMOS

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 2MP IPCAM-B2-50IR 4mm

Tubowa zewnętrzna kamera IP **Hilook bullet 2MP IPCAM-B2-50IR 4mm** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości **2 MP**
- Obsługa **wykrywania ludzi i pojazdów**
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- Wydajna technologia kompresji **H.265+** pozwala zaoszczędzić przepustowość i pamięć masowa
- Łatwa instalacja dzięki technologii Power over Ethernet (PoE)

Kamera IP Hilook bullet 2MP IPCAM-B2-50IR 4mm znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-B2-50IR
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.9"
- Widoczność w nocy: 50 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Nie
- Balans bieli: Tak
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 81°
- Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa