

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-4mp-ipcam-b4-30dl-28mm-p-1462.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 4MP IPCAM-B4-30DL 2.8mm

Numer katalogowy	39345
Kod producenta	IPCAM-B4-30DL
Kod EAN	6942160436913
Max. liczba użytkowników	32
Wandaloodporność	Nie
Zasilacz w komplecie	NIE
Klasa odporności	Nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Materiał wykonania obudowy	Metalowa+Plastikowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	98°
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Pobór mocy	5 W
Klasa szczelności	IP67
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Nie
Obsługa WiFi	Nie
Detekcja ruchu	Nie
WDR	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	2560x1440
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/3"

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 4MP IPCAM-B4-30DL 2.8mm

Tubowa zewnętrzna kamera IP **Hilook bullet 4MP IPCAM-B4-30DL** stanowi profesjonalne rozwiązanie systemów monitoringu, oferujące szybkie i łatwe wdrożenie oraz wiele funkcji dla poprawy bezpieczeństwa. Doskonale sprawdza się w różnych lokalizacjach oraz zastosowaniach, dzięki dyskretnej, wytrzymałej i kompaktowej obudowie w standardzie odporności IP67.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka jakość obrazu w **rozdzielczości 4 MP**
- Możliwość **wykrywania ludzi i pojazdów**
- **Smart Dual-Light**: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- **Wbudowany mikrofon** do rejestrowania dźwięku w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i kurz (**IP67**)
- Wydajna technologia kompresji **H.265+**

Kamera IP Hilook bullet 4MP IPCAM-B4-30DL znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Ich zaawansowane funkcje, niezawodność i łatwość obsługi czynią je popularnym wyborem dla domów, firm, przemysłu, obszarów publicznych oraz instytucji edukacyjnych.

- Model: IPCAM-B4-30DL
- Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- WDR: Tak
- Detekcja ruchu: Nie
- Obsługa WiFi: Nie
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Max. liczba użytkowników: 32
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 98°
- Zasilacz w komplecie: NIE
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie

-
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa