

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-hiwatch-hwi-t221h-p-2942.html>

Kamera IP Hiwatch HWI-T221H

Numer katalogowy	36256
Kod producenta	HWI-T221H
Kod EAN	6941264097884
Detekcja ruchu	Tak
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	86°
Typ obudowy	Kopułkowa
Audio	Nie
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, ONVIF
Czułość przetwornika	0.01 Lux (kolor, AGC ON), 0 Lux przy IR
Pobór mocy	6.5 W
Klasa szczelności	IP67
Obsługa kart pamięci	Nie
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Strefy prywatności	Tak
Balans bieli	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Rozdzielczość	1920x1920
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

Kamera IP Hiwatch HWI-T221H

- Przetwornik: **1/2.8" CMOS Progressive Scan**
 - Rozdzielczość nagrywania: **1920x1080 2Mpx**
 - Obiektyw stałogniskowy: **2,8 mm**
 - Przełącznik dzień/noc: **Tak**
 - Oświetlacz podczerwieni: **IR 30m EXIR 2.0**
 - Kompresja wideo: **H.265+, H.265, H.264+, H.264**
 - Funkcje obrazu: **D-WDR, 3D-DNR, BLC, AGC**
 - Czułość: **0,01Lux (0 lux z IR)**
 - Protokół ONVIF: **Tak**
 - Obsługa zdalna: **Hik-Connect, iVMS-4200**
 - Klasa szczelności obudowy: **IP67**
 - Temperatura pracy: **-30...+50 oC**
 - Zasilanie: **PoE 802.3af, 12V DC (max. 5W)**
 - Wymiary: **Ø 110 x 93.2 mm**
 - Waga: **0.35 kg**
-
- Model: HWI-T221H
 - Rodzaj przetwornika: CMOS
 - Wielkość przetwornika: 1/2.8"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 1920x1920
 - Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Balans bieli: Tak
 - Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP67
 - Pobór mocy: 6.5 W
 - Czułość przetwornika: 0.01 Lux (kolor, AGC ON), 0 Lux przy IR
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, ONVIF
 - Audio: Nie
 - Typ obudowy: Kopułkowa
 - Kąt widzenia: 86°
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały