

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-imou-bullet-2-pro-4mp-ipc-f46fep-d-p-3296.html>

## KAMERA IP IMOU BULLET 2 PRO 4MP IPC-F46FEP-D

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Numer katalogowy                  | <b>35970</b>                 |
| Kod producenta                    | <b>IPC-F46FEP-D</b>          |
| Kod EAN                           | <b>6971927232444</b>         |
| Kąt widzenia                      | <b>104°</b>                  |
| Klasa szczelności                 | <b>IP67</b>                  |
| Pobór mocy                        | <b>7 W</b>                   |
| Czułość przetwornika              | <b>b.d.</b>                  |
| Wspierane protokoły sieciowe      | <b>TCP, DHCP</b>             |
| Audio                             | <b>Tak</b>                   |
| Wejścia/wyjścia audio             | <b>0/0</b>                   |
| Wbudowany mikrofon                | <b>Tak</b>                   |
| Typ obudowy                       | <b>Tubowa</b>                |
| IVS (inteligentna analiza obrazu) | <b>Tak</b>                   |
| Max. liczba użytkowników          | <b>20</b>                    |
| Obiektyw                          | <b>Stały</b>                 |
| Materiał wykonania obudowy        | <b>Plastikowa</b>            |
| Język interfejsu WEB              | <b>-</b>                     |
| Interfejs sieciowy                | <b>RJ45(10/100Mbps)</b>      |
| Klasa odporności                  | <b>Nie dotyczy</b>           |
| Wbudowany głośnik                 | <b>Tak</b>                   |
| Zasilacz w komplecie              | <b>TAK</b>                   |
| Model przetwornika2               | <b>b.d.</b>                  |
| Wbudowany reflektor podczerwieni  | <b>Tak</b>                   |
| Rodzaj przetwornika               | <b>CMOS</b>                  |
| Wielkość przetwornika             | <b>1/2.7"</b>                |
| Widoczność w nocy                 | <b>30 m</b>                  |
| Typ kamery                        | <b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b> |
| Rozdzielczość                     | <b>2560x1440</b>             |
| Ogniskowa obiektywu               | <b>2.8mm</b>                 |
| Wbudowany obiektyw                | <b>Tak</b>                   |
| Mechaniczny filtr podczerwieni    | <b>Tak</b>                   |
| Rozdzielczość kamery              | <b>4MPX (2K)</b>             |

---

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni) | <b>2 szt.</b> |
| Balans bieli                          | <b>Tak</b>    |
| Współczynnik S/N                      | <b>b.d.</b>   |
| Strefy prywatności                    | <b>Tak</b>    |
| Detekcja ruchu                        | <b>Tak</b>    |
| Obsługa WiFi                          | <b>Tak</b>    |
| Onvif                                 | <b>Nie</b>    |
| Obsługa kart pamięci                  | <b>Tak</b>    |

## Opis produktu

### KAMERA IP IMOU BULLET 2 PRO 4MP IPC-F46FEP-D

- Model: IPC-F46FEP-D
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: b.d.
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Nie
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: -
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 7 W
- Czułość przetwornika: b.d.
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP, DHCP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Model przetwornika2: b.d.
- Kąt widzenia: 104°
- Zasilacz w komplecie: TAK
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa