

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-reolink-duo-2-wifi-4k-8mp-led-30m-p-2935.html>

Kamera IP Reolink DUO 2 WiFi 4K 8MP LED 30m

Numer katalogowy	36769
Kod producenta	DUO 2
Kod EAN	6975253980857
Max. liczba użytkowników	20
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Język interfejsu WEB	polski
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	180°
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Pobór mocy	5 W
Klasa szczelności	IP66
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Onvif	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.21mm
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor

Opis produktu

Kamera IP Reolink DUO 2 WiFi 4K 8MP LED 30m

Dwie kamery w jednym, 180 ° z szerokim kątem widzenia. Dzięki 2 obiektywom łączy dwa widoki w jeden bez przerwy, ta kamera IP WiFi może uzyskać 180 ° z szerokim kątem widzenia. Możesz zobaczyć więcej terenu wokół swojego domu.

- Model: DUO 2
- Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Ogniskowa obiektywu: 3.21mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 180°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie