

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-reolink-e1-pro-v2-czarna-wi-fi-4mp-obrotowa-wewnetrzna-ir12m-p-1932.html>



Kamera IP Reolink E1 PRO-V2 czarna Wi-Fi 4MP obrotowa wewnętrzna IR12m

Numer katalogowy	39513
Kod producenta	E1 PRO-V2
Kod EAN	6972489778029
Klasa szczelności	Tylko do zastosowań wewnętrznych
Wandaloodporność	Nie
Zasilacz w komplecie	TAK
Wbudowany głośnik	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Materiał wykonania obudowy	Plastikowa
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	82°
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Pobór mocy	5 W
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	4mm
Rozdzielczość	2560x1440
Typ kamery	Wewnętrzna
Widoczność w nocy	12 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor

Opis produktu

Kamera IP Reolink E1 PRO-V2 czarna Wi-Fi 4MP obrotowa wewnętrzna IR12m

- Model: E1 PRO-V2
- Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 12 m
- Typ kamery: Wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 4mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Klasa szczelności: Tylko do zastosowań wewnętrznych
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 82°
- Zasilacz w komplecie: TAK
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandalooporność: Nie
- Materiał wykonania obudowy: Plastikowa