

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-reolink-go-pt-plus-akumulatorowa-bezprzewodowa-gsm-plus-panel-solarny-p-4078.html>



Kamera IP Reolink GO PT PLUS akumulatorowa bezprzewodowa GSM plus panel solarny

Numer katalogowy	34398
Kod producenta	GO PT PLUS
Kod EAN	6972489774748
Max. liczba użytkowników	1
Wbudowany głośnik	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Język interfejsu WEB	polski
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	360°
Typ obudowy	Obrotowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP
Czułość przetwornika	0,1
Pobór mocy	5 W
Klasa szczelności	IP64
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.6mm
Rozdzielczość	2560x1440
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	10 m
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

Kamera IP Reolink GO PT PLUS akumulatorowa bezprzewodowa GSM plus panel solarny

- **4.0 MPix rozdzielczość obrazu 2560x1440p 15 klatek na sekundę**
- **100% bezprzewodowa - łączność SIM 4G LTE**
- **Obrotowa (Poziomo 355°, Pionowo 140°)**
- **Dwustronna komunikacja głosowa**
- **Zasięg podczerwieni do 10 metrów**
- **Czujnik ruchu do 10 metrów, kąt 120° stopni**
- **W zestawie PANEL SOLARNY**
- **IP64**

- Model: GO PT PLUS
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 10 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 3.6mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 1
- Język interfejsu WEB: polski
- Klasa szczelności: IP64
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Czulość przetwornika: 0,1
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Obrotowa
- Kąt widzenia: 360°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały