

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-reolink-rlc-410w-ai-4mp-wi-fi-2-4ghz-5ghz-ir-30m-p-2739.html>

Kamera IP Reolink RLC-410W AI 4MP Wi-Fi 2,4GHz 5GHz IR 30m

Numer katalogowy	37290
Kod producenta	RLC-410W AI
Kod EAN	6972489779675
Max. liczba użytkowników	20
Wandaloodporność	Nie
Wbudowany głośnik	Tak
Klasa odporności	Nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	80°
Typ obudowy	Tubowa
Wbudowany mikrofon	Tak
Audio	Tak
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Pobór mocy	5 W
Klasa szczelności	IP66
Rozdzielczość kamery	4MPX (2K)
Obsługa kart pamięci	Tak
Obsługa WiFi	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.4mm
Rozdzielczość	2560x1440
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/3"
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor

Opis produktu

Kamera IP Reolink RLC-410W AI 4MP Wi-Fi 2,4GHz 5GHz IR 30m

- Model: RLC-410W AI
- Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.4mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- Kąt widzenia: 80°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Wandaloodporność: Nie