

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-tioc-dahua-ipc-hdw1439dt-pv-stw-p-577.html>

## KAMERA IP TIOC DAHUA IPC-HDW1439DT-PV-STW

Numer katalogowy	<b>43171</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDW1439DT-PV-STW</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa+Plastikowa</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Kąt widzenia	<b>98°</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>0/0</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P</b>
Czułość przetwornika	<b>0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6(B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)</b>
Pobór mocy	<b>7.1 W</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>4MPX (2K)</b>
Obsługa WiFi	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;56 dB</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>2 szt.</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>
Rozdzielczość	<b>2560x1440</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>

---

Widoczność w nocy	<b>30 m</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/3"</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>

---

## Opis produktu

### KAMERA IP TIOC DAHUA IPC-HDW1439DT-PV-STW

- Model: IPC-HDW1439DT-PV-STW
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/3"
- Widoczność w nocy: 30 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1440
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Max. liczba użytkowników: 20
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 7.1 W
- Czułość przetwornika: 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6(B/W, 30 IRE); 0 lux (Illuminator on)
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP; P2P
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 0/0
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- Kąt widzenia: 98°
- Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
- Obiektyw: Stały
- Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
- Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak