

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-tioc-duo-dahua-ipc-pdw3849-a180-e2-as-pv-0280b-p-1173.html>

## KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B

Numer katalogowy	<b>41357</b>
Kod producenta	<b>IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B</b>
Kod EAN	<b>2032000015614</b>
Kąt widzenia	<b>180°</b>
Klasa szczelności	<b>IP67</b>
Pobór mocy	<b>11 W</b>
Czułość przetwornika	<b>0.007 Lux/F1.4</b>
Wspierane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP</b>
Audio	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia audio	<b>1/1</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Typ obudowy	<b>Kopułkowa</b>
IVS (inteligentna analiza obrazu)	<b>Tak</b>
Max. liczba użytkowników	<b>20</b>
Obiektyw	<b>Stały</b>
Materiał wykonania obudowy	<b>Metalowa</b>
Przeznaczona do transmisji na żywo	<b>Tak</b>
Wejścia/wyjścia alarmowe	<b>1/1</b>
Język interfejsu WEB	<b>polski</b>
Interfejs sieciowy	<b>RJ45(10/100Mbps)</b>
Klasa odporności	<b>Nie dotyczy</b>
Wbudowany głośnik	<b>Tak</b>
Wandaloodporność	<b>Nie</b>
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	<b>3 szt.</b>
Rodzaj przetwornika	<b>CMOS</b>
Wielkość przetwornika	<b>1/2.7"</b>
Widoczność w nocy	<b>25 m</b>
Typ kamery	<b>Zewnętrzna/wewnętrzna</b>
Rozdzielczość	<b>4096x1860</b>
Ogniskowa obiektywu	<b>2.8mm</b>

Wbudowany obiektyw	<b>Tak</b>
Mechaniczny filtr podczerwieni	<b>Tak</b>
Wbudowany reflektor podczerwieni	<b>Tak</b>
Rozdzielczość kamery	<b>8MPX (4K)</b>
WDR	<b>Tak</b>
Balans bieli	<b>Tak</b>
Współczynnik S/N	<b>&gt;56 dB</b>
Strefy prywatności	<b>Tak</b>
Detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Obsługa WiFi	<b>Nie</b>
Onvif	<b>Tak</b>
Obsługa kart pamięci	<b>Tak</b>

## Opis produktu

### KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B

- Model: IPC-PDW3849-A180-E2-AS-PV-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Widoczność w nocy: 25 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 4096x1860
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 11 W
- Czułość przetwornika: 0.007 Lux/F1.4
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Kopułkowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 180°
- Rozdzielczość kamery: 8MPX (4K)
- Obiektyw: Stały

- 
- Wandaloodporność: Nie
  - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
  - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak