

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-ip-wifi-reolink-rlc-510wa-5mpix-p2p-ir-30m-p-3595.html>

Kamera IP WiFi Reolink RLC-510WA 5Mpix P2P IR 30m

Numer katalogowy	35512
Kod producenta	RLC-510WA
Kod EAN	6972489772843
Obsługa WiFi	Tak
Wandaloodporność	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Obiektyw	Stały
Kąt widzenia	80°
Typ obudowy	Tubowa
Wspierane protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Pobór mocy	5 W
Klasa szczelności	IP66
Max. liczba użytkowników	20
Obsługa kart pamięci	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Detekcja ruchu	Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	4mm
Rozdzielczość	2560x1920
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	30 m
Wielkość przetwornika	1/2.7"
Rodzaj przetwornika	CMOS Sensor

Opis produktu

Kamera IP WiFi Reolink RLC-510WA 5Mpix P2P IR 30m

- Model: RLC-510WA

-
- Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
 - Wielkość przetwornika: 1/2.7"
 - Widoczność w nocy: 30 m
 - Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 2560x1920
 - Ogniskowa obiektywu: 4mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Tak
 - Max. liczba użytkowników: 20
 - Klasa szczelności: IP66
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 5 W
 - Wspierane protokoły sieciowe: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
 - Typ obudowy: Tubowa
 - Kąt widzenia: 80°
 - Rozdzielczość kamery: 5MPX
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie