

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-pinhole-ip-3mpx-37mm-p-7666.html>

KAMERA PINHOLE IP 3Mpx 3.7mm

Numer katalogowy	21672
Kod producenta	APTI-250MP-37/B
Kod EAN	5902887050367
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Klasa szczelności	IP44
Pobór mocy	2 W
Czułość przetwornika	0.01 Lux (kolor)
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Audio	Nie
Typ obudowy	Inna
Kąt widzenia	90°
Obiektyw	Stały
Max. liczba użytkowników	1
Przeznaczona do transmisji na żywo	Nie
Język interfejsu WEB	angielski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Zasilacz w komplecie	NIE
Wandaloodporność	Nie
Model przetwornika2	SONY Starvis Back-illuminated CMOS
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	2 szt.
Rodzaj przetwornika	Sony CMOS IMX322+Hisilicon 3516C
Wielkość przetwornika	1/2.9"
Typ kamery	Wewnętrzna
Rozdzielczość	2048x1536
Ogniskowa obiektywu	3.7mm
Wbudowany obiektyw	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Nie
Rozdzielczość kamery	3MPX
WDR	Nie

Balans bieli	Nie
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Nie

Opis produktu

KAMERA PINHOLE IP 3Mpx 3.7mm

- Standard: TCP/IP
- Przetwornik: 1/2.8 " Sony CMOS STARVIS Back-illuminated
- Procesor obrazu: Hisilicon 3516C
- Wielkość matrycy: 3.1 Mpx
- Rozdzielczość: 2048 x 1536 - 3 Mpx ,
- 1920 x 1080 - 1080p
- Tryby pracy: Strumienie główny i pomocniczy mogą występować tylko w konfiguracjach przedstawionych poniżej :
- Firmware 3516CV300_IMX307_MINI_BD_W_9.1.1
- Strumień główny : 2048 x 1536, 1920 x 1080
- Strumień pomocniczy 1 : 720 x 480, 640 x 480
- Strumień pomocniczy 2 : 352 x 288
- Obiektyw: 3.7 mm (pinhole)
- Kąt widzenia:
- 71 ° (dane producenta)
- 90 ° (nasze testy)
- Stosunek sygnał/szum (S/N): > 52 dB
- Czułość: 0.01 Lux (kolor)
- Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Wejścia / wyjścia alarmowe:
- Przepływność (bitrate): 24 ... 9472 kbit/s - H.264
- 14 ... 5632 kbit/s - H.265
- Prędkość transmisji strumienia głównego: 20 kl/s - 3 Mpx
- 25 kl/s - 1080p
- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)
- Protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
- Audio:
- WEB Server: Wbudowany
- Maks. liczba użytkowników on-line: 10
- ONVIF: 2.4
- Interfejs RS-485:
- Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
- Dostęp z telefonu komórkowego: Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P)
- Android: Darmowa aplikacja FREEIP
- iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
- Domyślny adres IP: 192.168.1.168
- Domyślny login / hasło administratora: admin / admin
- Porty dostępu przez www: 80
- Porty dostępu przez aplikację na PC: 80
- WEB Server: Wbudowany
- Port dostępu przez aplikację mobilną: 80
- Port ONVIF: 8999
- Maks. liczba użytkowników on-line: 10
- RTSP URL: rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Strumień główny
- rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Strumień pomocniczy
- Wybrane funkcje:
- 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
- WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
- BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)

-
- Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu
 - Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości
 - Detekcja ruchu
 - Strefy prywatności
 - Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie
 - Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu
 - Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
 - Zasilanie:
 - PoE (802.3af),
 - 12 V DC / 140 mA
 - Pobór mocy: ≤ 1.7 W
 - Obudowa: Mini - Metalowa
 - Kolor: Czarny
 - Klasa szczelności: IP20
 - Temperatura pracy : -20 °C ... 60 °C
 - Waga: 0.129 kg
 - Wymiary: 43 x 50 x 30 mm
 - Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski

 - Model: APTI-250MP-37/B
 - Rodzaj przetwornika: Sony CMOS IMX322+Hisilicon 3516C
 - Wielkość przetwornika: 1/2.9"
 - Typ kamery: Wewnętrzna
 - Rozdzielczość: 2048x1536
 - Ogniskowa obiektywu: 3.7mm
 - Wbudowany obiektyw: Tak
 - Mechaniczny filtr podczerwieni : Nie
 - Wbudowany reflektor podczerwieni: Nie
 - Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 2 szt.
 - WDR: Nie
 - Balans bieli: Nie
 - Strefy prywatności: Tak
 - Detekcja ruchu: Tak
 - Obsługa WiFi: Nie
 - Onvif: Tak
 - Obsługa kart pamięci: Nie
 - Max. liczba użytkowników: 1
 - Język interfejsu WEB: angielski
 - Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
 - Klasa szczelności: IP44
 - Klasa odporności: Nie dotyczy
 - Pobór mocy: 2 W
 - Czulość przetwornika: 0.01 Lux (kolor)
 - Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
 - Audio: Nie
 - Typ obudowy: Inna
 - Model przetwornika2: SONY Starvis Back-illuminated CMOS
 - Kąt widzenia: 90°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 3MPX
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Nie