

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-tioc-3w1-dahua-ipc-hfw3249t1-as-pv-0280b-p-6273.html>

KAMERA TIOC 3W1 DAHUA IPC-HFW3249T1-AS-PV-0280B

Numer katalogowy	28498
Kod producenta	IPC-HFW3249T1-AS-PV-0280B
Kod EAN	6939554948091
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
Pobór mocy	8.5 W
Czułość przetwornika	0.0015 Lux/F1.0
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
Audio	Tak
Wejścia/wyjścia audio	1/1
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ obudowy	Tubowa
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Kąt widzenia	110°-40°
Obiektyw	Stały
Klasa szczelności	IP67
Przeznaczona do transmisji na żywo	Tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	1/1
Język interfejsu WEB	polski
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Klasa odporności	Nie dotyczy
Wbudowany głośnik	Tak
Zasilacz w komplecie	NIE
Wandaloodporność	Nie
Model przetwornika2	CMOS
Wielostrumieniowość (ilość strumieni)	3 szt.
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Widoczność w nocy	40 m
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	1920x1080

Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Wbudowany obiektyw	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
WDR	Tak
Balans bieli	Tak
Współczynnik S/N	>56 dB
Strefy prywatności	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Onvif	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Max. liczba użytkowników	20

Opis produktu

KAMERA TIOC 3W1 DAHUA IPC-HFW3249T1-AS-PV-0280B

- Model: IPC-HFW3249T1-AS-PV-0280B
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 40 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- Wielostrumieniowość (ilość strumieni): 3 szt.
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Współczynnik S/N: >56 dB
- Strefy prywatności: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Nie
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Tak
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1
- Max. liczba użytkowników: 20
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 8.5 W
- Czułość przetwornika: 0.0015 Lux/F1.0
- Wspierane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, Samba, PPPoE, SNMP
- Audio: Tak
- Wejścia/wyjścia audio: 1/1
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Typ obudowy: Tubowa

-
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
 - Model przetwornika2: CMOS
 - Kąt widzenia: 110°-40°
 - Zasilacz w komplecie: NIE
 - Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
 - Obiektyw: Stały
 - Wandaloodporność: Nie
 - Materiał wykonania obudowy: Metalowa
 - Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak