

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kamera-zewnetrzna-cctv-poe-5mpx-obrotowa-zoom-orllo-r2-pro-p-4084.html>



Kamera Zewnętrzna CCTV POE 5Mpx Obrotowa ZOOM ORLLO R2 Pro

Numer katalogowy	34359
Kod producenta	ORLLO R2
Kod EAN	5904673513636
Obsługa WiFi	Tak
Wandaloodporność	Nie
Klasa odporności	Nie dotyczy
Interfejs sieciowy	RJ45(10/100Mbps)
Język interfejsu WEB	polski
Obiektyw	Motozoom
Kąt widzenia	90°
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Typ obudowy	Obrotowa
Wspierane protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
Pobór mocy	5 W
Klasa szczelności	IP66
Obsługa kart pamięci	Nie
Onvif	Tak
Rozdzielczość kamery	5MPX
Detekcja ruchu	Tak
Balans bieli	Tak
WDR	Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni	Nie
Wbudowany obiektyw	Tak
Ogniskowa obiektywu	3.9-85.5mm (22x zoom)
Rozdzielczość	2560x1920
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Widoczność w nocy	60 m
Wielkość przetwornika	1/2.8"
Rodzaj przetwornika	CMOS

Opis produktu

Kamera Zewnętrzna CCTV POE 5Mpx Obrotowa ZOOM ORLLO R2 Pro

- Model: ORLLO R2
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.8"
- Widoczność w nocy: 60 m
- Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
- Rozdzielczość: 2560x1920
- Ogniskowa obiektywu: 3.9-85.5mm (22x zoom)
- Wbudowany obiektyw: Tak
- Mechaniczny filtr podczerwieni : Nie
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Detekcja ruchu: Tak
- Obsługa WiFi: Tak
- Onvif: Tak
- Obsługa kart pamięci: Nie
- Język interfejsu WEB: polski
- Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności: Nie dotyczy
- Pobór mocy: 5 W
- Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
- Typ obudowy: Obrotowa
- IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
- Kąt widzenia: 90°
- Rozdzielczość kamery: 5MPX
- Obiektyw: Motozoom
- Wandaloodporność: Nie