

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/kontroler-dostepu-roger-pr622-g-p-10711.html>

KONTROLER DOSTĘPU ROGER PR622-G

| | |
|------------------------------------|---|
| Numer katalogowy | 7957 |
| Kod producenta | PR622-G |
| Kod EAN | 5907608962349 |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | Możliwość dołączenia ekspandera |
| Napięcie zasilacza | 12 V |
| Maksymalna ilość użytkowników | 4000 .os |
| Czytnik kart zbliżeniowych | Nie |
| Typ weryfikacji | Karta |
| Częstotliwość czytnika | 125 kHz |
| Max. obciążenie styków przekaźnika | 1,5A/30V |
| Ilość wyjść przekaźnikowych | 1 |
| Zasięg odczytu RF ID | 15 cm |
| Dostępne tryby pracy | Praca autonomiczna lub w większym systemie |
| Bufor zdarzeń | 250 tys. |
| Pobór prądu w stanie gotowości | 50 mA |
| Wbudowana klawiatura szyfrowa | Nie |

Opis produktu

KONTROLER DOSTĘPU ROGER PR622-G

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz
- Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
- Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger)
- Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (wymagana centrala kontroli dostępu)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Kontrola dostępu w windach (wymaga modułów XM-8)
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN

-
- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
 - Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
 - Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB
 - Instalacja na zewnątrz
 - Ochrona antysabotażowa (tamper)
 - Znak CE
-
- Model: PR622-G
 - Napięcie zasilacza: 12 V
 - Funkcje dodatkowe urządzenia: Możliwość dołączenia ekspandera
 - Typ weryfikacji: Karta
 - Częstotliwość czytnika : 125 kHz
 - Max. obciążenie styków przełącznika: 1,5A/30V
 - Ilość wyjść przełącznikowych: 1
 - Zasięg odczytu RF ID: 15 cm
 - Dostępne tryby pracy: Praca autonomiczna lub w większym systemie
 - Pobór prądu w stanie gotowości: 50 mA
 - Maksymalna ilość użytkowników: 4000 .os
 - Czytnik kart zbliżeniowych: Nie
 - Wbudowana klawiatura szyfrowa: Nie
 - Bufor zdarzeń: 250 tys.