

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/konwerter-inverto-quattro-premium-p-7894.html>

Konwerter Inverto Quattro Premium

Numer katalogowy	20242
Kod producenta	IDLP-QTL410-PREMU-OPN
Kod EAN	5453002613276
Ilość wyjść	4 szt.
Średnica szyjki	40 mm
Wzmocnienie konwertera	55 dB
Szumy własne	0,2 dB

Opis produktu

Konwerter Inverto Quattro Premium

- **NAJWAŻNIEJSZE CECHY**
- obsługa rozdzielczości SD, HD i 4K
- obsługa stereoskopowego 3D
- szumy własne 0.2dB
- do współpracy z multiswitchami
- zalecane rozmiary anteny: 80 cm, 90 cm
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Pasmo wejście: 10,7-12,76 GHz
- Pasmo wyjście: 950-2150 MHz
- Oscylator dolny: 9,75GHz
- Oscylator Górny: 10,6GHz
- Szumy własne: 0,2dB
- Dryft temperaturowy oscylatora: +/-3MHz max
- Szum fazowy: -85dBc/Hz max
- Wzmocnienie: 55dB min
- Zafalowanie charakterystyki wzmocnienia: +/-0,75dB/27MHz
- Sterowanie polaryzacja V: 11.0~14.0 V
- Sterowanie polaryzacja H: 16.0~20.0 V
- Sterowanie pasmem dolnym: 0kHz
- Sterowanie pasmem górnym: 22kHz +/-4kHz, 0,4~0,8 Vpp
- VSWR 2.51:
- Separacja pomiędzy polaryzacjami: 22dB min
- Pobór prądu: 120mA max @11~20V
- Impedancja wyjściowa: 75 Ohm
- Temperatura pracy: -30...+60C
- Średnica szyjki: 40mm
- Długość szyjki: 50mm
- Złącze: F
- Waga przedmiotu: 224 g

- Model: IDLP-QTL410-PREMU-OPN
- Ilość wyjść: 4 szt.
- Średnica szyjki: 40 mm
- Wzmocnienie konwertera: 55 dB
- Szumy własne: 0,2 dB

