

Link do produktu: <https://sklep.enerdom.pl/laskomex-system-domofonu-10-lokatorow-1-wejscie-czytnik-rfid-p-7481.html>



## Laskomex system domofonu 10 lokatorów, 1 wejście, czytnik rfid.

Numer katalogowy	<b>LD10</b>
Kod producenta	<b>LD10</b>
Regulacja głośności wywołania	<b>Tak</b>
Rozmiar puszk pod tynk	-
Typ melodii wywołania	<b>ding-dong</b>
Pobór prądu (praca / czuwanie)	-
Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon	<b>2 + 2</b>
Wersja domofonu	<b>wielorodzinny</b>
Wymiary panelu zew.	<b>211 x 181 x 33 mm</b>
Wymiary unifonu	<b>212 x 80 x 46 mm</b>
Max. ilość unifonów	<b>10 szt.</b>
Regulacja głośności rozmowy	<b>Tak</b>
Rodzaj montażu panelu	<b>Pod tynk</b>
Funkcje dodatkowe urządzenia	-
Zakres temperatury pracy	<b>-10°C +40 °C</b>
Funkcja interkomu	<b>Nie</b>
Obsługa bramy wjazdowej	<b>Tak</b>
Natężenie zasilacza	<b>1 A</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>15 V</b>
Obsługa kilku wejść	<b>Nie</b>
Typ unifonu	<b>Słuchawkowy</b>

### Opis produktu

#### Laskomex system domofonu 10 lokatorów, 1 wejście, czytnik rfid.

- Model: LD10
- Rodzaj montażu panelu: Pod tynk
- Typ unifonu: Słuchawkowy
- Obsługa kilku wejść: Nie
- Napięcie zasilania urządzenia: 15 V
- Natężenie zasilacza: 1 A
- Typ melodii wywołania: ding-dong
- Obsługa bramy wjazdowej: Tak
- Funkcja interkomu: Nie

- 
- Zakres temperatury pracy: -10°C +40 °C
  - Funkcje dodatkowe urządzenia: -
  - Regulacja głośności wywołania: Tak
  - Regulacja głośności rozmowy: Tak
  - Pobór prądu (praca / czuwanie): -
  - Rozmiar puszki pod tynk : -
  - Max. ilość unifonów: 10 szt.
  - Wymiary unifonu: 212 x 80 x 46 mm
  - Wymiary panelu zew.: 211 x 181 x 33 mm
  - Wersja domofonu: wielorodzinny
  - Ilość przewodów łączących panel zewnętrzny i unifon: 2 + 2